

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn : Solstice® L40X (R-455A)
SDB-nummer : 000000018891
Produkttyp : Blandning
Anmärkning : SDS enligt artikel 31 i EC-förordning 1907/2006.

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Kylmedium
Användningar som avråds : Användning av konsumenter

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Honeywell Advanced Limited Honeywell International, Inc.
One Spencer Dock, North Wall 115 Tabor Road
Quay Morris Plains, NJ 07950-2546
Dublin 1 USA
Irland
Telefon : +353 1 447 9350
För ytterligare uppgifter, : SafetyDataSheet@Honeywell.com
vänligen kontakta:

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
: Giftinformationscentralen:
Sweden: 112 (begär Giftinformation);+46104566786

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2


Brandfarliga gaser Kategori 1B

H221 Brandfarlig gas.

Gaser under tryck Kondenserad gas

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

2.2. Märkningsuppgifter**FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

Faropiktogram	:		
Signalord	:	Fara	
Faroangivelser	:	H221 H280	Brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skyddsangivelser	:	P210 P260 P280 P284 P308 + P313 P410 + P403	Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Särskild märkning av vissa produkter: : Innehåller fluorerade växthusgaser.

2.3. Andra faror

Ångorna är tyngre än luft och kan förorsaka kvävning genom att tillgänglig mängd syre minskas. Snabb avdunstning av vätskan kan förorsaka frostsador. En substans/mixtur som inte består av några beståndsdelar som bedöms vara antingen beständiga, bioackumulativa och giftiga (PBT) eller mycket

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

beständiga och mycket bioackumulativa (vPvB) på nivån 0,1 % eller högre. Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Inte tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr. INDEX-nr REACH- registreringsnumme r EG-nr.	Klassificering 1272/2008	Koncentration	Anmärkning
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1 01-0000019665-61 468-710-7	Press. Gas Liquefied gas; H280 Flam. Gas 1B; H221	75,5 %	
Difluoromethane	75-10-5 01-2119471312-47 200-839-4	Flam. Gas 1B; H221 Press. Gas ; H280	21,5 %	
Carbon dioxide	124-38-9 204-696-9	Press. Gas Liquefied gas; H280	3 %	

Kvarvarande komponenter av denna produkt är inte farliga och/eller har koncentrationer som ligger under rapporteringsgränserna.

En lista över hygieniska gränsvärden, om sådana är tillämpliga, finns i Avsnitt 8.
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen***Allmän rekommendation:*

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Personer som ger första hjälpen behöver skydda sig själva. Flytta från farligt område. Tag genast av nedstänkta kläder.

Inandning:

Flytta ut i friska luften. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Använd syrgas enligt kraven, förutsatt att en behörig användare finns närvarande. Uppsök läkare.

Hudkontakt:

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. Snabb avdunstning av vätskan kan förorsaka frostsador. Om tecken på frostsador finns, badda (gnid inte) med ljummet (ej hett) vatten. Om vatten inte finns tillgängligt täcks skadestället med en ren, mjuk duk eller dylikt. Uppsök läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Ögonkontakt:

Skydda oskadat öga. Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.

Förtäring:

Osannolikt exponeringssätt Då denna produkt är en gas, se inandningsavsnittet. Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. Drink mycket vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta omedelbart läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla frysskadade delar efter behov. Behandla symptomatiskt.

Se Avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symtom.

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel***Lämpliga släckmedel:*

Vid brand, låt gasen brinna om flödet ej kan stängas av omedelbart.
Anbringa vatten från ett säkert avstånd för att kyla behållaren och skydda omgivningen.
Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig gas.

Innehållen under tryck.

Ångorna är tyngre än luft och kan förorsaka kvävning genom att tillgänglig mängd syre minskas.

Ångor kan förflytta sig till områden långt från arbetsplatsen innan den antänder/flammar tillbaka till källan för ångbildningen.

Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsamt sprängning av förpackningar.

Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma.

Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Brand kan orsaka utveckling av:

Vätefluorid

Karboxylhalogenider

Halogenerade ämnen

Koloxider

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök och/eller ångor vid brand eller explosion.

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Inga oskyddade hudpartier.

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Evakuera omedelbart personalen till säkra platser. Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa. Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på säkert avstånd. Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik hudkontakt med läckande vätska (fara för köldskador). Ventilera området. Ångor kan förflytta sig till områden långt från arbetsplatsen innan den antänder/flammar tillbaka till källan för ångbildningen. Ångorna är tyngre än luft och kan förorsaka kvävning genom att tillgänglig mängd syre minskas. Säkerställ att syrehalten är $\geq 19,5\%$.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Produkten avdunstar snabbt. Utsläpp till miljön måste undvikas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd explosionssäker utrustning.
Inga gnistalstrande redskap får användas.
Ventilera området.
Låt det avdunsta.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering***Råd för säker hantering:*

Hantera med försiktighet. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Sörj för god ventilation. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över $+50\text{ °C}$. Använd endast godkända cylindrar. Tag inte av skruvkork förrän i direkt anslutning till användning. Sätt alltid på locket efter användning.

Råd för skydd mot brand och explosion:

Behållaren är farlig när den är tom. Förhindra bildandet av brännbara eller explosiva ångkoncentrationer i luft och undvik ångkoncentrationer högre än de yrkeshygieniska gränsvärdena. Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från värme och antändningskällor. Trycksätt, skär, svetsa, hårdlöda, löda, borra, slipa ej behållaren eller utsätt den för värme eller antändningskällor. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska laddningar. Elektrisk utrustning skall skyddas enligt tillämplig standard. Använd explosionssäker utrustning. Inga gnistalstrande redskap får användas. Rökning förbjuden.

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Åtgärder beträffande hygien:

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Förvara arbetskläderna separat. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet*Krav på lagerutrymmen och behållare:*

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Lagerutrymmen skall ventileras väl. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Förvara ej i närheten av oförenliga ämnen. Förvara i originalbehållare.

7.3. Specifik slutanvändning

ingen ytterligare data tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar***Gränsvärden för exponering i arbetsmiljö*

Beståndsdelar	Grundval / Värde	Värde / Exponeringssätt	Överskridni ngsfaktor	Anmärkning
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	WEEL TWA	500 ppm		
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	HONEYWELL TWA	500 ppm		
Difluoromethane	HONEYWELL TWA	2.200 mg/m3 1.000 ppm		Vi känner inte till några nationella hygieniska gränsvärden.

WEEL - US Workplace Environmental Exposure Level
TWA - Tidsvägt medelvärde

DNEL/PNEC värden

Beståndsdel	Användnings	Exponeringsvaraktig	Värde	Exponeringsväg	Anmärkning
-------------	-------------	---------------------	-------	----------------	------------

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Honeywell

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersatter 2

	område/ inverkan	het			
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Arbetstagare / Långtids - systemiska effekter		950 mg/m3	Inandning	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Konsumenter / Långtids - systemiska effekter		113,1 mg/m3	Inandning	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Arbetstagare / Akut - systemiska effekter		186400 mg/m3	Inandning	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Konsumenter / Akut - systemiska effekter		186400 mg/m3	Inandning	
Difluoromethane	Arbetstagare / Långtids - systemiska effekter		7035 mg/m3	Inandning	
Difluoromethane	Konsumenter / Långtids - systemiska effekter		750 mg/m3	Inandning	
Carbon dioxide					Ingen tillgänglig data

Beståndsdel	Miljöavdelningen / Värde	Anmärkning
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Sötvatten: 0,1 mg/l	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Havsvatten: 0,01 mg/l	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Sötvattenssediment: 1,51 mg/kg	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Havssediment: 0,151 mg/kg	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Jord: 1,49 mg/kg	
Difluoromethane	Sötvatten: 0,142 mg/l	Assessment factor: 1000
Difluoromethane	Sötvattenssediment: 0,534 mg/kg dw	

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Carbon dioxide

:

Ingen tillgänglig data

8.2. Begränsning av exponeringen**Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Den personliga skyddsutrustningen måste uppfylla de gällande EN-normerna : Andningsskydd EN 136, 140, 149; Skyddsglasögon / Ögonskydd EN 166; Skyddskläder EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; Skyddshandskar EN 374, 511; Säkerhetsskor EN-ISO 20345.

Undvik inandning av ånga.

Tekniska åtgärder

Använd punktutsug.

Personlig skyddsutrustning*Andningsskydd:*

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Tryckluftsmask (EN 133)

Handskydd:

Skyddshandskar mot kyla
(EN 511)

Ögonskydd:

Korgglasögen

Hud- och kroppsskydd:

Undvik hudkontakt med läckande vätska (fara för köldskador).

Använd lämplig skyddsutrustning.

Begränsning av miljöexponeringen

Ska hanteras i enlighet med lokala miljölagar och god branschpraxis.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

(a) Fysikaliskt tillstånd : gasformig

(b) Färg : klar

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

- (c) Lukt : svag
- (d) Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data
- (e) Kokpunkt/kokpunktsintervall : -52,1 °C
- (f) Brandfarlighet : Brandfarlig gas med en grundläggande brinnhastighet som underskrider 10 cm/s
- (g) Nedre och övre explosionsgräns : Nedre explosionsgräns
11,8 %(V)
23 °C
nedre antändningsgräns
- : Övre explosionsgräns
12,9 %(V)
23 °C
övre antändningsgräns
- (h) Flampunkt : Inte tillämpligt
- (i) Självantändningstemperatur : 473 - 477 °C
- (j) Sönderfallstemperatur : Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.
- (k) pH-värde : Inte tillämpligt
- (l) Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data
- (m) Löslighet : Löslighet i vatten:
Ingen tillgänglig data
- (n) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data
- (o) Ångtryck : 1.235 KPa
vid 21,1 °C
- 2.638 KPa
vid 54,4 °C
- 1.042 KPa

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

vid 25 °C

(p) Densitet och/eller relativ densitet : Ingen tillgänglig data

(q) Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

(r) Partikelkaraktäristika : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Varm yttändningstemperatur (HSIT): > 800 °C (metod: ASTM D8211-18)

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Stabil vid normala förhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation uppträder ej.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.

Trycksätt, skär, svetsa, hårdlöda, löda, borra, slipa ej behållaren eller utsätt den för värme eller antändningskällor.

Särskilda faror genom korrosiva och toxiska förbrännings- och nedbrytningsprodukter.

10.5. Oförenliga material

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Starkt oxiderande ämnen
Finfördelat aluminium
Finfördelat magnesium
Zink

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vätefluorid
Karbonylhalogenider
Kolmonoxid
Koldioxid (CO₂)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

(a) Akut toxicitet

Akut oral toxicitet:
Inte tillämpligt

Akut dermal toxicitet:
Ingen tillgänglig data

Akut inhalationstoxicitet:
LC50
Arter: Råttor
Värde: > 520000 ppm
Exponeringstid: 4 h
Test-ämne: Difluormetan (HFC-32)

LC50
Arter: Råttor
Värde: > 400000 ppm
Exponeringstid: 4 h
Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

Akut toxicitet (andra tillförselvägar):
Ingen tillgänglig data

(b) Frätande/irriterande på huden:
Ingen tillgänglig data

(c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Ingen tillgänglig data

(d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

Hjärtsensibilisering

Arter: hundar

Resultat: Inga effekter av exponering upp till 12 % (120, 189 ppm).

Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

(h) STOT enkelexponering:

Ingen tillgänglig data

(i) STOT - upprepad exponering:

Ingen tillgänglig data

(j) Fara vid aspiration:

Ingen tillgänglig data

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

Annan information:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Fisktoxicitet:

LC50

Arter: Cyprinus carpio (karp)

Värde: > 197 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

Toxicitet för vattenväxter:

EC50

Arter: Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)

Värde: > 100 mg/l

Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur:

EC50

Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

Värde: > 83 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet:

Resultat: Icke lätt nedbrytbart.

Test-ämne: 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4. Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Osannolikt att det ackumuleras i akvatiska organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt:

Avfall ska hanteras enligt gällande lagar.

Förpackning:

Iakttag lagar och förordningar beträffande återanvändning eller avfallshantering av använt förpackningsmaterial.

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

Ytterligare information:

Bestämmelser för avfallshantering:

direktiv 2006/12/EG; direktiv 2008/98/EG

EG Förordning nr 1013/2006

För personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR-RID:3161

IMDG:3161

IATA:3161

14.2 Officiell transportbenämning

ADR-RID:KONdensERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.(R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)

IMDG:LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.(R-1234yf,DIFLUOROMETHANE)

IATA:Liquefied gas, flammable, n.o.s.(R-1234yf, Difluoromethane)

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR-RID:2.1

IMDG: 2.1

IATA: 2.1

14.4 Förpackningsgrupp

Ingen tillgänglig data

14.5 Miljöfaror

ADR-RID:nej

Vattenförorenande ämne: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

IMDG Code segregation group according chapter 3.1.4.4 : NONE,

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Grundval	Värde	Anmärkning
Direktiv 2012/18/EG SEVESO III Listed in Regulation : P2: BRANDFARLIGA GASER	Kvantitet: 10 Tn Kvantitet: 50 Tn	
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)		Produkten innehåller inga substanser som inger mycket stora betänkligheter enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

		(REACH), artikel 57) och som överskrider de lagstadgade koncentrationsgränsvärdena på $\geq 0,1$ % (w/w) .
Förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIV		Ej listad
Förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII Number in Regulation: 40		Listad

Global uppvärmningspotential (GWP) :

146

Annan förvaringsinformation

US. Toxic Substances Control Act

Alla ämnen som listats som aktiva i TSCA-inventeringen

Australisk inventering av industriella kemikalier

Alla komponenter är listade i inventeringen, lagstadgade skyldigheter/begränsningar gäller

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).

Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan

Japan. Kashin-Hou Law List

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

China. Inventory of Existing Chemical Substances

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Thailand. Befintlig kemikalieinventering

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Taiwan kemisk ämnesinventering (TCSI)

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsbedömning har ej genomförts.

AVSNITT 16: Annan information**Text från faroangivelser som hänvisas till under rubrik 3**

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
		H221	Brandfarlig gas.
Difluoromethane	:	H221	Brandfarlig gas.
		H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Carbon dioxide	:	H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Ytterligare information

Alla direktiv och förordningar hänvisar till ändrade versioner.
Vertikala linjer i vänster marginal indikerar en relevant ändring från den tidigare versionen.

Förkortningar:

EG Europeiska gemenskapen
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse



Solstice® L40X (R-455A)

000000018891

Version 3.6

Revisionsdatum 28.01.2025

Ersätter 2

gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Det slutliga avgörandet om materialets lämplighet sker helt på användarens ansvar. Informationen som tillgodosetts är ej avsedd som en egenskapsgaranti.
