

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi : Solstice® 452A
SDS-numero : 000000022311
Tuotetyyppi : Seoksen
Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa : Jäähdytysaine
Käyttötavat, joita ei
suositella : ei yhtään

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : SOLSTICE ADVANCED Honeywell International, Inc.
MATERIALS 115 Tabor Road
IRELAND LIMITED Morris Plains, NJ 07950-2546
1st Floor, Liffey Trust Centre, USA
117-126 Sheriff Street Upper
D01 YC43 Dublin
Irlanti
Puhelin : +353 1 447 9350
Lisätietojen saamiseksi : SafetyDataSheet@solstice.com
ottakaa yhteyttä:

1.4. Häät puhelinnumero

Häät puhelinnumero : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
: Myrkytystietokeskukseen:
Finland: 09471977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Paineen alaiset kaasut Nesteytetty kaasu
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

2.2. Merkinnät

ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Varoitusmerkit



Huomiosana

: Varoitus

Vaaralausekkeet

: H280

Sisältää paineen alaista kaasua; voi
räjähtää kuumennettaessa.

Turvalausekkeet

: P260

Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/
sumua/ höyryä/ suihketta.

P410 + P403

Suojaa auringonvalolta. Varastoi
paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Joidenkin tuotteiden
erityismerkinnät:

: Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

2.3. Muut vaarat

Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Ei määritettävissä

3.2. Seokset

Kemiallinen nimi	CAS-Nro. INDEX-Nro. REACH- rekisteröintinumero EY-nro.	Luokitus 1272/2008	Pitoisuus	Huomautuksia
Pentafluoroethane	354-33-6 01-2119485636-25 206-557-8	Press. Gas ; H280	59 %	
2,3,3,3- Tetrafluoroprop-1- ene	754-12-1 01-0000019665-61 468-710-7	Press. Gas Liquefied gas; H280 Flam. Gas 1B; H221	30 %	
Difluoromethane	75-10-5 01-2119471312-47 200-839-4	Flam. Gas 1B; H221 Press. Gas ; H280	11 %	

Tämän tuotteen muut komponentit ovat vaarattomia, ja/tai niiden pitoisuus ei yllä raportoitavalle tasolle.

Työpaikkasäteilytysrajat, jos saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet:

Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus.

Hengitys:

Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan elvytystä. Käytä tarvittaessa happea, mikäli pätevä henkilö on läsnä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ei saa antaa adrenaliini-efedriiniryhmään kuuluvia aineita.

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Ihokosketus:

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Paleltumien tapauksessa kylvetä (älä hiero) haalealla (ei kuumalla) vedellä. Mikäli vettä ei ole käytettävissä, peitä puhtaalla, pehmeällä kankaalla tai vastaavalla.

Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Roiskeet silmiin:

Poistettava piilolasit. Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.

Nieleminen:

Nieleminen ei ole todennäköistä fyysisten ominaisuuksien vuoksi, eikä sen odoteta olevan vaarallista. Tämä tuote on kaasua - katso sen vuoksi sisäänhengityksestä kertova kohta.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

tietoja ei ole käytettävissä

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei saa antaa adrenaliinia tai samankaltaisia aineita.

Kohta 11 sisältää tarkempaa tietoa terveysvaikutuksista ja oireista.

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet:

Tuote ei ole syttyvä.

Käytetään vesisumua, alkoholin kestäväää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sisältö on paineistettu.

Tuote ei ole paloarka huonelämpötilassa eikä ilmakehän paineessa.

Aine voi kuitenkin syttyä, jos sitä sekoitetaan paineen alaisena ilman kanssa ja altistetaan voimakkaille syttymislähteille.

Astia saattaa vaurioitua kuumennettaessa.

Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla.

Sammutusvesien pääsy viemäreihin tai vesistöihin on estettävä.

Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta.

Tulipalossa voi muodostua :

Halogenoidut yhdisteet

Vetyfluoridi

Karboonylihalidit

Hiilioksidit

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytä täyttä suojaruustusta ja paineilmalaitetta.

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Kutsu pelastushenkilökunta välittömästi paikalle. Pukeudu suojaruusteisiin. Vie henkiöt, joilla ei ole suojaruusteita, vaara-alueen ulkopuolelle. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. Varmista, että happipitoisuus on $\geq 19,5\%$.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Tuote haihtuu helposti.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Tuulettettava alue.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet:

Astia on avattava varovasti, sillä sisältö voi olla paineen alla. Ainetta saa käyttää vain tiloissa, joista avotuli ja muut syttymislähteet on poistettu. Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuaan aineeseen. Ei saa käyttää alueilla, joilla ei ole riittävää tuuletusta. Likaantunut laitteisto (harjat, rievut) on puhdistettava välittömästi vedellä.

Palo- ja räjähdysuojauus:

Tuote ei ole syttyvä. Voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa paineissa, jotka ylittävät normaalin ilmanpaineen. Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita:

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Riisuttava tahrinut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Säilytettävä työvaatteet erikseen. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

ole lisätietoja käytettävissä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäiset altistusrajat

Aineosat	Peruste / Arvo	Arvo / Altistusmuoto	Ylityskerroin	Huomautuksia
Pentafluoroethane	HONEYWELL TWA	1.000 ppm		Emme ole tietoisia mistään kansallisista raja-arvoista.
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	WEEL TWA	500 ppm		
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	HONEYWELL TWA	500 ppm		
Difluoromethane	HONEYWELL TWA	2.200 mg/m3 1.000 ppm		Emme ole tietoisia mistään kansallisista raja-arvoista.

HONEYWELL - Honeywell International Inc:n asettama raja.
TWA - Haitalliseksi tunnettu pitoisuus

DNEL/PNEC arvot

Aineosa	Käyttötarkoituks/ vaikutus	Altistuksen kesto	Arvo	Altistumisreitit	Huomautuksia
Pentafluoroethane	Työntekijät / Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset		16444 mg/m3	Hengitys	
Pentafluoroethane	Kuluttajat / Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset		1753 mg/m3	Hengitys	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Työntekijät / Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset		950 mg/m3	Hengitys	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-	Kuluttajat /		113,1	Hengitys	

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

ene	Pitkäaikaiset – systemiset vaikutukset		mg/m3		
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Työntekijät / Akuutit – systemiset vaikutukset		186400 mg/m3	Hengitys	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Kuluttajat / Akuutit – systemiset vaikutukset		186400 mg/m3	Hengitys	
Difluoromethane	Työntekijät / Pitkäaikaiset – systemiset vaikutukset		7035 mg/m3	Hengitys	
Difluoromethane	Kuluttajat / Pitkäaikaiset – systemiset vaikutukset		750 mg/m3	Hengitys	

Aineosa	Ympäristöosasto / Arvo	Huomautuksia
Pentafluoroethane	Makea vesi: 0,1 mg/l	Assessment factor: 1000
Pentafluoroethane	Makean veden sedimentti: 0,6 mg/kg dw	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Makea vesi: 0,1 mg/l	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Merivesi: 0,01 mg/l	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Makean veden sedimentti: 1,51 mg/kg	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Merisedimentti: 0,151 mg/kg	
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	Maaperä: 1,49 mg/kg	
Difluoromethane	Makea vesi: 0,142 mg/l	Assessment factor: 1000
Difluoromethane	Makean veden sedimentti: 0,534 mg/kg dw	

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Työperäisen altistumisen torjunta

Henkilökohtaisten suojarusteiden on oltava voimassaolevien EN-standardien mukaisia: hengityssuoja EN 136, 140, 149; suojalasit/silmiensuojain EN 166; suojavaatteet EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; suojakäsineet EN 374, 511; suojapuolikengät EN-ISO 20345.
Vältettävä kaasun hengittämistä.

Tekniset toimenpiteet

Yleinen huonetuuletus on riittävä varastointiin ja käsittelyyn.
Täyttö vain paikoissa, joissa on ilmanpoisto.

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksensuojaus:

Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta.
Paineilmalaitteet (EN 133)

Käsiensuojaus:

Käsinemateriaali: Viton®
Kylmänsuojakäsineet
(EN 511)

Silmiensuojaus:

Käytettävä sopivaa:
Sivusuojilla varustetut suojalasit
Mikäli roiskevaara mahdollista, käytä:
Silmänsuojaimet tai kasvosuojain, joka suojaa silmät täydellisesti

Ihonsuojaus / Kehon suojaus:

Käytettävä sopivaa suojarustusta.
Käytettävä sopivaa:
Suojapuku

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Käsittele paikallisten määräysten ja hyvien teollisuuskäytäntöjen mukaisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

- (a) Olomuoto : kaasumainen
- (b) Väri : kirkas
väritön
- (c) Haju : heikko
eetterinkaltainen
- (d) Sulamis- tai
jäätympiste : tietoja ei ole käytettävissä
- (e) Kiehumispiste/kiehumisalue : tietoja ei ole käytettävissä
- (f) Syttyvyys : ei syttyvä
- (g) Alempi ja ylempi
räjähdysraja : Räjähdyksäraja, alempi
Ei määritettävissä
- : Räjähdyksäraja, ylempi
Ei määritettävissä
- (h) Leimahduspiste : Ei määritettävissä
- (i) Itsesyttymislämpötila : tietoja ei ole käytettävissä
- (j) Hajoamislämpötila : tietoja ei ole käytettävissä
- (k) pH : tietoja ei ole käytettävissä
- (m) Liukoisuus : Vesiliukoisuus:
(liukoisuudet) merkityksetön
- (n) Jakautumiskerroin: n-
oktanolivesi : tietoja ei ole käytettävissä
- (o) Höyrynpaine : 1,07 MPa
ssä 21,1 °C
- (p) Tiheys ja/tai
suhteellinen tiheys : 1,14 g/cm³
- (q) Suhteellinen : tietoja ei ole käytettävissä

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

höyryntiheys

(r) Partikkelin : tietoja ei ole käytettävissä
karakteristiikka

9.2 Muut tiedot

ole lisätietoja käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

tietoja ei ole käytettävissä

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Kuumentuminen aiheuttaa paineen nousun ja säiliön repeämisvaaran
Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille.
Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.
Voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa paineissa, jotka ylittävät normaalin ilmanpaineen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Alkalimetallit
Hapettimet (peroksidijäänteet puutteellisesti vulkanoiduissa kumeissa)
Hienoksi jakautuneita metalli jauheita, kuten alumiinia, magnesiumia tai sinkkiä.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten:
Halogenoidut yhdisteet
Vetyfluoridi
Karbonyylihalidit
Hiilimonoksidi

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Hiilidioksidi (CO₂)

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

(a) Välitön myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys suun kautta:
Ei määritettävissä

Välitön myrkyllisyys ihon kautta:
tietoja ei ole käytettävissä

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta:

LC50

Laji: Rotta

Arvo: > 520000 ppm

Altistumisaika: 4 h

Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)

LC50

Laji: Rotta

Arvo: > 400000 ppm

Altistumisaika: 4 h

Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

Laji: Rotta

Arvo: > 769000 ppm

Altistumisaika: 4 h

Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)

Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat):
tietoja ei ole käytettävissä

(b) Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys:

tietoja ei ole käytettävissä

(c) Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

tietoja ei ole käytettävissä

(d) Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Sydämen herkistyminen

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Laji: koirilla
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)
Pitoisuusraja, jossa vaikutuksia ei todettu
>350 000 ppm

Sydämen herkistyminen
Laji: koirilla
Tulos: Alle 12 %:n altistuksella ei ole vaikutusta (120, 189 ppm).
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

Sydämen herkistyminen
Laji: koirilla
Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)
Pitoisuusraja, jossa vaikutuksia ei todettu
75 000 ppm
Alin huomattavissa oleva vaikutustaaso
100 000 ppm

(e) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Koemenetelmä: Ames-testi
Tulos: 20 % ja enemmän, positiivinen TA 100 ja e. coli WP2 uvrA, negatiivinen TA98, TA100 ja TA1535.
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

Koemenetelmä: Ames-testi
Tulos: negatiivinen
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)

Koemenetelmä: Ames-testi
Tulos: negatiivinen
Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)

Laji: Hiiri
Solutyyppi: Luuydin
Menetelmä: Mutageenisuus (mikrotuma testi)
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)
Tulos: negatiivinen

Koemenetelmä: Unscheduled DNA synthesis
Annos: jopa 50 000 ppm (4 viikkoa)
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Tulos: negatiivinen

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Laji: Hiiri
Solutyyppi: Micronucleus
Annos: jopa 200000 ppm (4 tuntia)
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Tulos: negatiivinen

Laji: Rotta
Solutyyppi: Micronucleus
Annos: jopa 50 000 ppm (4 viikkoa)
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Tulos: negatiivinen

(g) Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Laji: Rotta
Altistustapa: Altistuminen hengitysteitse
Altistumisaika: Kahden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimus
NOAEL,parent: 50,000 ppm
NOAEL,F1: 50,000 ppm
NOAEL,F2: 50,000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Kani
Annos: NOAEL (Haittavaikutukseton annostas) - 4 000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Rotta
Annos: NOAEL (Haittavaikutukseton annostas) - 50 000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Kani
Annos: NOEL - 50,000 ppm
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)
Huomautus: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.
Laji: Rotta
Annos: NOEL - 50,000 ppm
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)
Huomautus: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.
Laji: Rotta
Altistustapa: Altistuminen hengitysteitse
NOAEL, Teratog: $\geq 50,000$ ppm
NOAEL, Maternal: $\geq 50,000$ ppm
Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)
Huomautus: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.
Laji: Kani
Altistustapa: Altistuminen hengitysteitse

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

NOAEL, Teratog: $\geq 50,000$ ppm
NOAEL, Maternal: $\geq 50,000$ ppm
Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)
Huomautus: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.

(h) STOT - kerta-altistuminen:
tietoja ei ole käytettävissä

(i) STOT - toistuva altistuminen:

Laji: Rotta
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 90 d
NOEL: 50000
Tutkittu aine: Difluorimetaani (HFC-32)
Huomautus: Subkrooninen myrkyllisyys
Laji: Rotta
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 4 Viikot
NOEL: 50000
Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)
Huomautus: Subkrooninen myrkyllisyys
Laji: Rotta
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 2 Viikot
NOEL: 50000
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Rotta
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 4 Viikot
NOAEL: 50000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Rotta
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 13 Viikot
NOAEL: 50000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Kani, uros
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 28 d
NOEL: 500
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Kani, naaras

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 28 d
NOEL: 1000
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Laji: Minisika
Altistustapa: Hengitys
Altistumisaika: 28 d
NOAEL: 10,000 ppm
Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni
Huomautus: testattu suurin altistuminen

(j) Aspiraatiovaara:

tietoja ei ole käytettävissä

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
tietoja ei ole käytettävissä

Muut tiedot:

tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys kalalle:

LC50

Laji: Cyprinus carpio (karppi)

Arvo: > 197 mg/l

Altistumisaika: 96 h

Menetelmä: OECD TG 203

Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

Kyllästetyssä liuoksessa ei havaittu selvää myrkytysvaikutusta.

Myrkyllisyys vesikasveille:

EC50

Laji: Scenedesmus capricornutum (järvilevä)

Arvo: > 100 mg/l

Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

Myrkyllisyys selkärangattomille vesieläimille:

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

EC50

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

Arvo: > 83 mg/l

Altistumisaika: 48 h

Menetelmä: OECD:n testiohje 202

Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus:

Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.

Tutkittu aine: Etaani, pentafluori- (HFC-125)

Biologinen hajoavuus:

Biologinen hajoaminen: 5 %

Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.

Menetelmä: OECD 301 D

Tutkittu aine: 2,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

12.3. Biokertyvyys

tietoja ei ole käytettävissä

12.4. Liikkuvuus maaperässä

tietoja ei ole käytettävissä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

tietoja ei ole käytettävissä

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

tietoja ei ole käytettävissä

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Kertyminen vesieliöstöihin on epätodennäköistä.

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote:

Hävitä lain vaatimusten mukaisesti.

Pakkaus:

Huomioitava viranomaisten määräykset käytetyn pakkausmateriaalin uudelleenkäytöstä sekä jätehuollosta.

Lisätietoja:

Jätteiden varastointi:

direktiivi 2006/12/EY; direktiivi 2008/98/EY

EY Asetus N:o 1013/2006

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID:3163

IMDG:3163

IATA:3163

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID:NESTEYTETTY KAASU, N.O.S.(PENTAFLUOROETHANE, R-1234yf,
DIFLUOROMETHANE)

IMDG:LIQUEFIED GAS, N.O.S.(PENTAFLUOROETHANE, R-1234yf,DIFLUOROMETHANE)

IATA:Liquefied gas, n.o.s.(Pentafluoroethane, R-1234yf, Difluoromethane)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

ADR/RID:2.2

IMDG: 2.2

IATA: 2.2

14.4 Pakkausryhmä

tietoja ei ole käytettävissä

14.5 Ympäristövaarat

ADR/RID:ei

Meriä saastuttava aine: ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

IMDG Code segregation group according chapter 3.1.4.4 : NONE,

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Sivu 18 / 21

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Peruste	Arvo	Huomautuksia
Erityisen huolta aiheuttavat aineet (SVHC)		Tuote ei sisällä asetuksen (EY) No 577/2006 (REACH), Artikla 57 mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita yli asetuksen mukaisen pitoisuusr $\geq 0,1\%$ (w/w).

Globaalinen lämpenemispotentiaali (GWP) :
2.139

Muut luettelotiedot

US. Toxic Substances Control Act
Mainittu TSCA-luettelossa

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)
Kaikki tämän tuotteen osa-aineet ovat Kanadan DSL listalla

Japan. Kashin-Hou Law List
Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Ei luettelon mukainen

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Ei luettelon mukainen

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Ei luettelon mukainen

Taiwan kemiallisten aineiden luettelo (TCSI)
Ei luettelon mukainen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalien turvallisuusanalyysiä ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Otsakkeen 3 alla mainittujen H-lausuntojen teksti

Pentafluoroethane	:	H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	:	H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
		H221	Syttyvä kaasu.
Difluoromethane	:	H221	Syttyvä kaasu.
		H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

Lisätietoja

Kaikki direktiivit ja asetukset viittaavat muutettuja versioita.
Vasemman reunuksen pystyviivat osoittavat relevanttia muutosta edellisestä versiosta.

Lyhenteet:

EY Euroopan yhteisö
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

Solstice® 452A

000000022311

Versio 1.2

Muutettu viimeksi
28.01.2025

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Käyttäjä on itse lopullisessa vastuussa tuotteiden soveltumisesta käyttötarkoituksiin. Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu takuiksi ominaisuuksista.
